

FLEXIBLES (UK) LTD



AGRABLOW / 10 180°C

QUALITY HOSE FOR HOT AIR DELIVERY FROM THE COMPRESSOR TO THE TRUCK TANK
HOCHFERTIGER HEISSLUFTKOMPRESSORSCHLAUCH



APPLICATION: delivery of dry hot air from the compressor to the truck tank.

TUBE: white, smooth, atoxic EPR rubber compound.

REINFORCEMENT: high strength synthetic plies.

COVER: black, smooth, cloth impression EPDM rubber, resistant to abrasion, ozone and weather.

WORKING TEMPERATURE: -40°C + 180°C
(-40°F + 356°F).

ANWENDUNG: Druckschlauch für trockene Heißluft vom Kompressor zum Tank.

SEELE: weiss, glatt, ungiftige EPR Gummi.

EINLAGEN: hochzähes synthetisches Cordgewebe.

DECKE: schwarz, glatt (mit Stoffimpression) EPDM Gummi abrieb-, ozon- und witterungsbeständig.

BETRIEBSTEMPERATUR: -40°C + 180°C.

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	MAX LENGTH
mm	inch	mm	inch	Kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
25,0	1	41,0	1.5/8	0,88	10	150	30	450	180	40
45,0	1.49/64	63,0	2.1/2	1,67	10	150	30	450	330	40
51,0	2	69,0	2.23/32	1,86	10	150	30	450	370	40
60,0	2.3/8	78,0	3.5/64	2,14	10	150	30	450	435	40
63,5	2.1/2	81,0	3.13/64	2,25	10	150	30	450	460	40
76,0	3	94,0	3.45/64	2,65	10	150	30	450	550	40

Other diameters, pressure, ratings available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice.
Andere Durchmesser und Drücke sind verfügbar auf Wunsch. Die technischen Daten, die Strukturen und die Polymeren können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

BRANDING / KENNZEICHNUNG:



AGRABLOW / 10 180°C

tubi
gomma
torino

COLOUR / FARBE:

White / Weiß