



### AGRASTEAM / 170°

**A TOXIC DELIVERY HOSE FOR HOT WATER MIXED WITH STEAM**  
**UNGIFTIGER DRUCKSCHLAUCH FÜR HEISSWASSER GEMISCHTE DAMPF**



**APPLICATION:** delivery of hot water mixed with steam, for floor cleaning in dairies, slaughter houses, general food industry.

**TUBE:** white, smooth EPR rubber compound, odourless and taste-free, manufactured on stainless steel mandrels.

**REINFORCEMENT:** high strength synthetic plies.

**COVER:** blue, smooth, cloth impression EPDM rubber, resistant to high temperature, abrasion and weather.

**WORKING TEMPERATURE:** -40°C + 170°C (-40°F + 338°F) sterilization at 110°C for max 30 min.

**ANWENDUNG:** Druckschlauch für Heißwasser und Dampf, für Reinigungszwecke in Molkereien, Schlachthöfe und in der Lebensmittelindustrie.

**SEELE:** weiß, glatt EPR Gummi, Lebensmittelqualität, geruchs- und geschmacksfrei. Aus rostfreierdorn hergestellt.

**EINLAGEN:** hochzähes synthetisches Cordgewebe.

**DECKE:** blau, glatt (mit Stoffimpression) EPDM Gummi, temperatur-, abrieb- und witterungsbeständig.

**BETRIEBSTEMPERATUR:** -40°C + 170°C Dampfsterilisierung +110°C für max. 30 Minuten.

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	MAX LENGTH
mm	inch	mm	inch	Kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
10,0	3/8	20,0	13/16	0,31	7	105	70	1050	80	40
13,0	1/2	24,0	15/16	0,67	7	105	70	1050	120	40
16,0	5/8	26,0	1.1/8	0,80	7	105	70	1050	150	40
19,0	3/4	31,0	1.7/32	1,11	7	105	70	1050	180	40
25,0	1	37,0	1.15/32	1,23	7	105	70	1050	190	40

Other diameters, pressure, ratings available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice.  
 Andere Durchmesser und Drücke sind verfügbar auf Wunsch. Die technischen Daten, die Strukturen und die Polymeren können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

**BRANDING / KENNZEICHNUNG:**



AGRASTEAM / 170°

tubi  
gomma  
torino

**COLOUR / FARBE:**

White / Weiß