



AGRAWINE S&D/10

HIGH QUALITY SUCTION AND DELIVERY HOSE FOR LIQUID, NOT SUITABLE FOR OILY FOODS
HOCHWERTIGER SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH FÜR NICHT FETTIGE FLÜSSIGE LEBENSMITTEL



APPLICATION: suction and delivery of wine, fruit juice, soft drinks.

TUBE: white, smooth EPDM rubber compound food quality, odourless and taste-free, manufactured on stainless steel mandrels.

REINFORCEMENT: high strength synthetic plies and embedded steel spiral.

COVER: red, smooth, cloth impression EPDM rubber, resistant to abrasion and weather.

SPECIFICATIONS: FDA TITLE 21 ART.177.2600 (e) for liquid foods - BfR -.

WORKING TEMPERATURE: -40°C + 120°C (-40°F + 248°F) sterilization at 110°C for max 30 min.

ANWENDUNG: Saug- und Druckschlauch für Wein, Fruchtsäfte und alkoholfreie Getränken.

SEELE: weiß, glatt, EPDM Gummi, Lebensmittelqualität, geruchs- und geschmacksfrei. Aus rostfreierdorn hergestellt.

EINLAGEN: hochzähes synthetisches Cordgewebe und verdeckte Stahldrahtspirale.

DECKE: rot, glatt (mit Stoffimpression) EPDM Gummi, abrieb- und witterungsbeständig.

NORMEN: FDA TITLE 21 ART.177.2600 (e) für flüssige Nahrungsmittel - BfR -.

BETRIEBSTEMPERATUR: -40°C + 120°C Dampfsterilisierung +110°C für max. 30 Minuten.

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	MAX LENGTH
mm	inch	mm	inch	Kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19,0	3/4	29,0	1.9/64	0,67	10	150	30	450	80	0,9	40
25,0	1	35,0	1.3/8	0,80	10	150	30	450	125	0,9	40
30,0	1.3/16	42,0	1.31/32	1,11	10	150	30	450	150	0,9	40
32,0	1.1/4	44,0	1.47/64	1,23	10	150	30	450	160	0,9	40
38,0	1.1/2	50,0	1.31/32	1,38	10	150	30	450	190	0,9	40
40,0	1.9/16	52,0	2.1/16	1,41	10	150	30	450	200	0,9	40
45,0	1.25/32	57,0	2.1/4	1,62	10	150	30	450	225	0,9	40
51,0	2	64,0	2.17/32	1,88	10	150	30	450	255	0,9	40
60,0	2.3/8	73,0	2.7/8	2,24	10	150	30	450	300	0,9	40
63,5	2.1/2	77,0	3.1/32	2,60	10	150	30	450	320	0,9	40
65,0	2.9/16	79,0	3.7/64	2,66	10	150	30	450	325	0,9	40
70,0	2.3/4	83,0	3.17/64	2,86	10	150	30	450	360	0,9	40
76,0	3	89,0	3.1/2	3,00	10	150	30	450	390	0,9	40
80,0	3.5/32	93,0	3.21/32	3,17	10	150	30	450	440	0,9	40
90,0	3.1/2	104,0	4.3/32	4,08	10	150	30	450	500	0,9	40
102,0	4	116,0	4.9/16	4,60	10	150	30	450	560	0,9	40

Other diameters, pressure, ratings available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice.
Andere Durchmesser und Drücke sind verfügbar auf Wunsch. Die technischen Daten, die Strukturen und die Polymeren können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

BRANDING / KENNZEICHNUNG:



COLOUR / FARBE:

White / Weiß